

# 【坤家有限公司－耐高溫防火耐熱布】

高雄市鳳山區鎮北北巷 28 之 7 號 TEL : 07-7336620 FAX : 07-7336640 E-MAIL : kuenjia2004@yahoo.com.tw

商品名稱		玻纖耐熱保溫布			耐熱	593°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途	
KJ-GK600	0.8	1.5	45.72	200 x 100	機器保溫被, 防火毯, 防火簾	
KJ -GK800	1.5	1.5	45.72	240 x 220	保溫夾克, 電焊防火毯, 高溫膨脹接頭, 高溫防火隔熱簾	
KJ -GK1100	1.8	1.5	45.72	240 x 400	耐熱防護手套, 工作圍裙, 高溫工作服	
KJ -GK1200	2.0	1.0	45.7□	240 x 450	高溫切割電焊防火毯, 高溫膨脹接頭	
KJ -GK2200	3.0	1.5	45.72	460 x 420	高溫膨脹接頭, 熱處理徐冷包覆, 高溫墊片	

商品名稱		高溫二氧化矽耐熱布			耐熱	1600°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途	
KJ -K600Sil	0□7	914	45	400 x 240	保溫夾克, 電焊防火毯, 高溫膨脹接頭, 高溫防火隔熱簾.	
KJ -K1100Sil	1.4	914	45	480 x 330		

商品名稱		陶瓷纖維耐熱布			耐熱	450°C ~ 1260 °C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途	
KJ -TCG - 2S	2.0	1	30	12 x 12	耐火、隔熱、防火、密封；摩擦制動、消音、高溫過濾等領域。	
KJ -TCG - 2G	2.0	1	30	12 x 12		
KJ -□CG - 3S	3.0	1	30	18 x 18		
KJ -TCG - 3G	3.0	1	30	18 x 18		

商品名稱		鍍鋁耐熱布			耐熱	26□ ~ 593°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	重量 oz/yd2	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途
KJ -K300AL	0.5	1.42	45.72	13.5	140 x 45	高溫防火衣, 耐熱防護手套, 隔輻射熱
KJ -K600ALZ	0.8	1.42	45.72	22	200 x 100	高溫膨脹接頭, 高溫防火衣, 工作圍裙, 耐熱防護手套, 隔輻射熱
KJ -K800ALZ	1.5	1.0	45.72	28	278 x 221	耐熱防護手套, 工作圍裙, 高溫防火衣 高溫膨脹接頭, 隔輻射熱
KJ -K800ALF	1.5	1.0	45.72	28	300 x 240	貼鋁耐熱布, 高溫膨脹接頭, 隔輻射熱

\*ALZ: 鍍鋁布 ALF: 貼鋁布

商品名稱		鍍矽膠耐熱布			耐熱	260 ~ 593°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	重量 oz/yd2	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途
KJ -K500S/S	0.43	1.5	45.72	17	350 x 300	保溫夾克, 高溫膨脹接頭, 防火毯, 防水,
KJ -K1085S/S	0.8			3□	610 x 512	耐油污, 機器隔熱罩

\*S/S: 雙面鍍矽膠