

【坤家有限公司－耐高溫防火耐熱布】

高雄市鳳山區鎮北北巷 28 之 7 號 TEL : 07-7336620 FAX : 07-7336640 E-MAIL : kuenjia2004@yahoo.com.tw

商品名稱		玻纖耐熱保溫布			耐熱	593°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途	
KJ-GK600	0.8	1.5	45.72	200 x 100	機器保溫被, 防火毯, 防火簾	
KJ -GK800	1.5	1.5	45.72	240 x 220	保溫夾克, 電焊防火毯, 高溫膨脹接頭, 高溫防火隔熱簾	
KJ -GK1100	1.8	1.5	45.72	240 x 400	耐熱防護手套, 工作圍裙, 高溫工作服	
KJ -GK1200	2.0	1.0	45.7□	240 x 450	高溫切割電焊防火毯, 高溫膨脹接頭	
KJ -GK2200	3.0	1.5	45.72	460 x 420	高溫膨脹接頭, 熱處理徐冷包覆, 高溫墊片	

商品名稱		高溫二氧化矽耐熱布			耐熱	1600°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途	
KJ -K600Sil	0□7	914	45	400 x 240	保溫夾克, 電焊防火毯, 高溫膨脹接頭, 高溫防火隔熱簾.	
KJ -K1100Sil	1.4	914	45	480 x 330		

商品名稱		陶瓷纖維耐熱布			耐熱	450°C ~ 1260 °C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途	
KJ -TCG - 2S	2.0	1	30	12 x 12	耐火、隔熱、防火、密封；摩擦制動、消音、高溫過濾等領域。	
KJ -TCG - 2G	2.0	1	30	12 x 12		
KJ -□CG - 3S	3.0	1	30	18 x 18		
KJ -TCG - 3G	3.0	1	30	18 x 18		

商品名稱		鍍鋁耐熱布			耐熱	26□ ~ 593°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	重量 oz/yd2	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途
KJ -K300AL	0.5	1.42	45.72	13.5	140 x 45	高溫防火衣, 耐熱防護手套, 隔輻射熱
KJ -K600ALZ	0.8	1.42	45.72	22	200 x 100	高溫膨脹接頭, 高溫防火衣, 工作圍裙, 耐熱防護手套, 隔輻射熱
KJ -K800ALZ	1.5	1.0	45.72	28	278 x 221	耐熱防護手套, 工作圍裙, 高溫防火衣 高溫膨脹接頭, 隔輻射熱
KJ -K800ALF	1.5	1.0	45.72	28	300 x 240	貼鋁耐熱布, 高溫膨脹接頭, 隔輻射熱

*ALZ: 鍍鋁布 ALF: 貼鋁布

商品名稱		鍍矽膠耐熱布			耐熱	260 ~ 593°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	重量 oz/yd2	斷裂強度 經 x 緯(lb/in)	用途
KJ -K500S/S	0.43	1.5	45.72	17	350 x 300	保溫夾克, 高溫膨脹接頭, 防火毯, 防水,
KJ -K1085S/S	0.8			3□	610 x 512	耐油污, 機器隔熱罩

*S/S: 雙面鍍矽膠

【坤家有限公司－耐高溫保溫帶】

高雄市鳳山區鎮北北巷 28 之 7 號 TEL : 07-7336620 FAX : 07-7336640 E-MAIL : kuenjia2004@yahoo.com.tw

商品名稱	保溫耐熱帶			耐熱	593°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	用途	
KJ -GK550T	0.8	1"、1-1/2"、2"、3"、4"、5"、6"	30	輸送管路之保溫，烤箱爐門迫緊，電器絕緣用，船舶蒸氣管路保溫及防燙措施	
KJ -GK1000T	1.6	3/4"、1"、1-1/2"、2"、3"、4"、5"、6"	30		
KJ -GK2500T	3.0	1"、1-1/2"、2"、3"、4"、5"、6"	30		
KJ -GK3900T	3.6	3/4"、1"、1-1/2"、2"、3"、4"、5"、6"	15		

商品名稱	法蘭螺孔保溫帶			耐熱	513°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	斷裂強度 經 x 緯 (lb/in)	用途
KJ -GK700T	1.6	1"、1.5"、2.5"、3"	30	200 x 100	烤箱爐門迫緊，鍋爐蓋迫緊，高溫爐門迫緊，預留螺孔位置按裝方便
KJ -GK1350T	3.0	1"、1.5"、2.5"、3"、□	30	240 x 220	

商品名稱	填塞縫(蝌蚪狀)耐熱帶			耐熱	593°C ~ 1093°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	用途	
KJ -KPTT-5	5/8	1.75"、1.5"、2.5"、3"	150	用於表面較不平坦之高溫縫隙烤箱爐門迫緊，鍋爐迫緊，高溫爐門迫緊	
KJ -KPTT-6	0.75				

商品名稱	無塵室填塞縫(蝌蚪狀)耐熱帶			耐熱	250°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	用途	
KJ -ESD-SS-5	1、1.5、2	1.75"、1.5"、2.5"、3"	150	用於表面較不平坦之高溫縫隙烤箱爐門迫緊，鍋爐迫緊，高溫爐門迫緊	
KJ -ESD-SS-6	1.5、2				

商品名稱	玻纖耐熱帶			耐熱	593°C
型號	厚度 mm	寬度 inch	長度 M/卷	用途	
KJ -GKT18	0.18	1~4	30, 45	輸送管路之保溫，烤箱爐門迫緊，電器絕緣用，船舶蒸氣管路保溫及防燙措施	
KJ -GKT20	0.2				
KJ -GKT25	0.25				

商品名稱	石棉纖維耐熱帶			耐熱	400°C
型號	厚度 mm	寬度 M	長度 M/卷	用途	
KJ -KASCT-1.5	1.5	3/4 ~ 6	30	烤箱爐門迫緊，鍋爐蓋迫緊，高溫爐門迫緊，預留螺孔位置按裝方便	
KJ -KASCT-2.0	□0				
KJ -KASCT-3.0	3.0				
KJ -KASCT-6.0	6.0				

【坤家有限公司－耐高溫保溫套管】

高雄市鳳山區鎮北北巷 28 之 7 號 TEL : 07-7336620 FAX : 07-7336640 E-MAIL : kuenjia2004@yahoo.com.tw

商品名稱	耐熱套管							耐熱	593°C			
型號	KJ -KTB											
內徑尺寸	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/2"	2"	3"	4"	
厚度	1/8"											
每卷長度	50M											
用途	電熱管保溫，電線絕緣護套，蒸汽軟管保溫，各種管路及線路保溫隔熱，防火防護											

商品名稱	高溫純矽耐熱套管							耐熱	1600°C			
型號	KJ -KAST											
內徑尺寸	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1 - 1/2 "	2"	3"	4"
每卷長度	50M											
用途	電熱管保溫，電線絕緣護套，蒸汽軟管保溫，各種管路及線路保溫隔熱，防火防護											

商品名稱	無塵室專用耐熱套管							耐熱	260°C			
型號	KJ -KSI-15 & KJ -KSI-32											
內徑尺寸	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	3"	4"			
每卷長度	15M											
用途	電熱管保溫，電線絕緣護套，蒸汽軟管保溫，各種管路及線路保溫隔熱，防火防護											

【坤家有限公司－耐高溫保溫繩】

高雄市鳳山區鎮北北巷 28 之 7 號 TEL：07-7336620 FAX：07-7336640 E-MAIL：kuenjia2004@yahoo.com.tw

商品名稱	玻纖耐熱圓繩							耐熱	593°C		
型號	KJ -KRO										
內徑尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	7/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	3"
每卷長度	50M						25M				
用途	用於表面較不平坦之高溫縫隙，烤箱爐門迫緊，鍋爐迫緊，高溫爐爐門迫緊										

商品名稱	玻纖耐熱四方編織繩							耐熱	593°C		
型號	KJ -KSQ										
內徑尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	7/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	3"
每卷長度	50M						25M				
用途	用於表面較不平坦之高溫縫隙，烤箱爐門迫緊，鍋爐迫緊，高溫爐爐門迫緊										

商品名稱	高溫純矽耐熱繩							耐熱	1649°C		
型號	KJ -KASR										
內徑尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	7/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	3"
密度	600~700 KG/M3										
每卷長度	50M						25M				
用途	用於表面較不平坦之高溫縫隙，烤箱爐門迫緊，鍋爐迫緊，高溫爐爐門迫緊										

商品名稱	KEVLAR 四方繩							耐熱	-100°C ~ 280 °C		
型號	外徑尺寸				寬度 KG/M3			用途			
KJ -KSO	1/8"				0.06			用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊			
	3/8"				0.12						
	1/4"				0.20						
	5/16"				0.29						
	3/8"				0.42						
	7/16"				0.57						
	1/2"				0.74						
	5/8"				1.14						
	3/4"				1.65						
	7/8"				2.19						
1"				2.85							

商品名稱	石綿耐熱方繩							耐熱	400°C		
型號	KJ -KASCSQ										
內徑尺寸	1/8"	3/8"	1/4"	5/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"		
每卷長度	50M										
用途	用來密封鹼、溶劑、水、蒸汽幫浦、在離心幫浦、壓熱器、攪拌器、混合器中的酸類除了強酸氧化物外(如王水、發煙硝酸、發煙硫酸等)等。										

【坤家有限公司—陶瓷纖維製品】

高雄市鳳山區鎮北北巷 28 之 7 號 TEL : 07-7336620 FAX : 07-7336640 E-MAIL : kuenjia2004@yahoo.com.tw

商品名稱		陶瓷纖維毯		耐熱	
型號	厚度 t	寬度	長度	用途	
KJ -KB6-1", 2"	12.5	610	7200	耐溫有 1260°C、1400°C、1600°C 等三種溫度；應用於爐體保溫、隔熱，爐壁施工及高溫吸音工程。	
KJ -KB8 1/2", 1", 2"	25	610	7200		
KJ -KB10 1/2", 1", 2"	50	610	3600		

商品名稱		陶瓷纖維板		耐熱	
型號	厚度 t	寬度	長度 (片)	用途	
KJ -KBF1	25	600	900/4	耐溫有 1260°C、1400°C 等兩種溫度；應用於爐體保溫、隔熱，爐壁施工。	
KJ -KBF2	50	600	900/2		

商品名稱		陶瓷纖維紙		耐熱	
型號	厚度 t	寬度	長度	用途	
KJ -KBP-1	1	610	40	耐溫 1260°C；應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片。	
KJ -KBP-2	2	610	20		
KJ -KBP-3	3	610	15		
KJ -KBP-6	6	610	10		

商品名稱		陶瓷套管		耐熱	
型號				用途	
KJ -KTB				耐溫 1000°C；為夾鋼絲陶瓷纖維紗針織編成；多應用於高溫軟管包覆，及電線電纜、油壓管防火保護。	

商品名稱		陶瓷纖維帶		耐熱	
型號	厚度 t	寬度 mm	長度 M	用途	
KJ -KT-1	3	25	30	耐溫 1000°C；應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片，及爐體爐門迫緊、管路保溫纏繞。	
KJ -KT-2	3	50	30		
KJ -KT-3	3	75	30		

商品名稱		陶瓷纖維繩		耐熱	
型號				用途	
KJ -KRO-3/8				耐溫 1000°C；應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片，及爐體爐門迫緊。	
KJ -KRO-1/2					
KJ -KRO-3/4					
KJ -KRO-1					

商品名稱		陶瓷散棉		耐熱	
型號				用途	
KJ -KCB				耐溫有 1260°C、1400°C、1600°C 等三種溫度；應用於爐體保溫、隔熱，爐壁縫隙填塞施工。	